DocuPrint C2424

マニュアル正誤表

次のマニュアルに誤りがありました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。

①『DocuPrint C2424 取扱説明書(詳細編)』

2005 年 7 月第 1 版発行(帳票 No.: ME3311J1-3)

該当番号	該当ページと行数	誤	正
1	P208	①② HPGLの場合 かパチョウモート* グレースケール*、クロヘ゜ン	削除 詳細は3ページ目参照。
	P262 10 行目~10 行目の下の	①操作パネルの〈▼〉ボタンと〈 排出/ セ	①操作パネルの〈▼〉ボタンと〈 排出/
	1番目の操作枠	ット〉ボタンを同時に押します。	セット〉ボタンを同時に押します。
		<一部操作パネルのステップが抜けてい	く「ショウモウヒン メニュー カウン
		<u>る></u>	<u>ター リセット 〈▼〉ボタンを押す」の</u>
		ショウモウヒン メニュー	操作>
		カスタム モード	ショウモウヒン メニュー
			カスタム モード
			詳細は4ページ目参照
	P262 10 行目の下の 2 番目の	カスタム モード	カスタム モード
	操作枠内	トナー <u>オフ</u> /オン	<u>オフ</u> /オン
			詳細は4ページ目参照
	P262 10 行目の下の 3 番目の	カスタム モード	カスタム モード
	操作枠内	トナー オフ/ <u>オン</u>	<u>オフ/オン</u>
			詳細は4ページ目参照

最大 200 ユーザーまでのオーナー名が P 296 15行目の表の1行目 最大 50 ユーザーまでのオーナー名 「ジョブオーナー名」の項目の内 印刷されます。ジョブオーナーの指 が印刷されます。ジョブオーナーの指 定をしない場合、または 201 人め以降の 定をしない場合、または 51 人め以降 ユーザーの印刷ジョブの場合は、 のユーザーの印刷ジョブの場合は、 最後から 2 つめの「UnknownUser」欄に 最後から 2 つめの「UnknownUser」欄 集計されます。レポート/ リストの出力 に集計されます。レポート/ リストの は、最後の「Report/List」欄に集計され 出力は、最後の「Report/List」欄に集 ます。 計されます。

2009年5月 富士ゼロックス株式会社

P208 の削除詳細内容



208

P262 の修正詳細内容

7.9 カスタムモードについて

トナーカートリッジ内のトナーがなくなると、以下のメッセージが表示されます。新しいトナーカートリッジに交換してください。

「トナーカートリッジ ヲ コウカン シテクダサイ」

やむをえず、トナーカートリッジを交換しないで、継続して使用しなければならない場合は、「カスタムモード」を選択することで、継続使用が可能となります。

注記

ーカスタムモードは品質保証外のモードであり、所定の機能、性能が保たれないことがあります。そのまま使い続けると、ブリンターが故障する原因となることがあります。

操作手順

①操作パネルの〈▼〉ボタンと〈排出/セット〉ボタンを同時に押します。 ショウモウヒン メニュー この位置に下図を追加 カスタム モート" ②〈▶〉ボタンを押す カスタム モート トナー <u>オフ</u>/オン ショウモウヒン メニュー カウンター リセット ③〈▶〉ボタンを押して【オン】を選択 困ったときには 〈▼〉 ボタンを押す カスタム モード トナー オフ/<u>オン</u> ショウモウヒン メニュー カスタム モート ④〈排出/セット〉ボタンを押す カスタム モート゛ノ セッテイヲ [セット]デ ヘンコウ シマス ⑤〈排出/セット〉ボタンを押す ◆ ヘンコウ シマシタ デ ンケ ン ヲ キリ/イリ シテクダサイ ⑥電源スイッチで電源を切り、10秒ほどたってから、電源を入れる **→** プリントデキマス (起動後にカスタムモードに切り替わります。) カスタムモート゛